

MUR T DE STOCKAGE

STOCKAGE DE MATÉRIAUX EN VRAC : CÉRÉALES, POMMES DE TERRE, OIGNONS...




Les murs en T de stockage sont spécialement conçus pour le stockage des matériaux en vrac comme les céréales, les pommes de terre, les oignons ou le sel...

Facile à mettre en place et très stable, il peut être utilisé directement sur une dalle existante.

Sa possibilité à être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur lui permet de créer des zones de stockages flexibles et évolutives.

Nous fournissons tous les accessoires garantissant la stabilité et la manipulation des murs.

- ✓ Raccord rainure-languette pour une rigidité optimale
- ✓ Murs réalisés en béton C60/75



T STOCKAGE							
	HAUTEUR CM	LONGUEUR CM	PIED CM	D1 CM	D2 CM	POIDS KG	ANCRÉS DE LEVAGE
T STOCK 300	300	125	140	10	16	1990	1 x 1,25 T
T STOCK 400	400	100	200	10	24	2840	2 x 2,5 T
T STOCK 500	500	100	240	24	50	6565	3 x MRD24 + 1 x MRD42
T STOCK 600	600	100	295	24	50	9520	3 x MRD24 + 1 x MRD42

MRD24 pour soulever le mur et MRD42 pour le redresser.

ANCRAGE AU SOL

Pour les hauteurs de 3 et 4 mètres :

L'installation se fait simplement à l'aide de tapis antidérapants en caoutchouc entre le sol en béton lisse et les murs afin d'éviter tout glissement.

Pour les hauteurs de 5 et 6 mètres :

La liaison avec le sol est réalisée à l'aide du kit de fixation fourni. Le mur est ancré au sol chimiquement afin de garantir sa stabilité.